

Manual del Usuario

Aplicador para químicos Acidos

Modelo 319, 320

Estimado cliente:

Usted ha adquirido una de los mejores aplicadores que existen en el mercado mundial. Para un funcionamiento óptimo de su aplicador, y para darle mayor seguridad durante su uso, le sugerimos tomar en cuenta lo siguiente.

RECOMENDACIONES:

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de uso de la unidad antes de llenarla, usarla o limpiarla.
2. Observe las instrucciones de las diversas etiquetas y calcomanías explicativas, obsérvelas y enténdalas.
3. Siempre use ropa y equipo adecuado (mascarillas, lentes, guantes, etc), cuando llene, use y/o limpieza de su aplicador.
4. Aceite/engrase periódicamente el pistón del tubo de bombeo (si cuesta trabajo bombear es debido a la falta de lubricante).
5. Verifique que todas las conexiones de su aplicador estén debidamente apretadas y no tiren líquido (en caso de ser necesario, apriételas o cambie las piezas deterioradas inmediatamente).
6. Lea y siga las instrucciones del fabricante del producto químico que utilizará.
7. Nunca mezcle el producto en el tanque del aplicador, hágalo siempre en un recipiente por separado, si por la naturaleza del químico requiere hacerlo dentro del tanque, siempre agregue al final el ingrediente activo.
8. Nunca llene el tanque sin que la solución pase por una coladera.
9. Nunca llene su aplicador con líquidos calientes (30° C/86° F como máximo).
10. Recuerde que este aplicador está diseñado exclusivamente para la aplicación de ácidos; no mezclar otros productos químicos.
11. Antes de proceder a limpiar o dar mantenimiento a su aplicador, descargue la presión del mismo.
12. Nunca guarde su aplicador con presión.
13. Enjuague todo su equipo (tanque, manguera, válvula y lanza) con suficiente agua limpia después de cada uso. Nunca deje ningún producto químico dentro de su aplicador.
14. Esta unidad no deberá de ser usada en otra actividad si no únicamente para la que fue diseñada. Si tiene alguna duda, consulte su distribuidor.
15. Nunca deje su aplicador al alcance de los niños o personas inexpertas.
16. Cuando no utilice su aplicador por periodos prolongados, evite dejarlo al interperie, protéjalo del sol.
17. Asegúrese que la manguera no sea excesivamente doblada o comprimida.

INSTRUCCIONES

- 1) Enrosque el tubo rociador en la pistola o válvula manual.
- 2) Llene el tanque un 70% de su capacidad con el líquido a aplicar.
- 3) Enrosque el maneral de bombeo en el tanque, apretando a mano y bombear aproximadamente 50 golpes.
- 4) Una vez presurizado el aplicador, se podrá aplicar, hasta que se le termine la presión.
- 5) Nunca intente desenroscar el maneral cuando el aplicador tenga presión; si su equipo cuenta con válvula de alivio utilice ésta para sacar la presión; si no deberá despresurizar su unidad por medio de la pistola o válvula manual.
- 6) En caso de alguna reparación, utilice siempre refacciones originales SWISSMEX-RAPID.

SWISSMEX®

Calle Swissmex No. 500
Col. Las Ceibas
47440 Lagos de Moreno,
Jalisco, México

Tels.: (474) 741 2200,
742 0300 - 742 0400
Fax: 474-742 0856
-742 4185

www.swissmex.com.mx
ventas@swissmex.com.mx

Aplicador modelo 319, 320

LISTA DE PIEZAS DE REFACCION

No. Parte	Código	Descripción
1	319-315	Maneral verde pacto
1G	320-226-C	Tubo de bombeo completo p/ácidos
2	319-006	Refuerzo para media luna
3	319-318	Tapa media luna verde pacto
4	120-029	Pistón plástico
5	320-119	Tubo de bombeo
6	120-021	Arosello para tubo de bombeo
7	501-020	Champiñón
8G	120-321-C	Válvula de alivio completa p/ácidos
9	803-101	Arosello chico para válvula de alivio
10	120-328	Arosello grande para válvula de alivio
11	320-007	Base para tanque
12	501-082	Abrazadera SX 9-18
13G	803-683-C	Manguera de 3/8" c/abrazaderas
14	807-075	Mango con espiga 3/8"
15	803-060	Arosello para tapón
16	807-074	Filtro
17	806-073	Cuerpo p/pistola gris
17G	806-074-C	Pistola con espiga 3/8" p/ácidos
18	803-072	Palanca
18G	803-072-C	Palanca con gancho
19	803-071	Remache para palanca
20	803-070	Gancho para palanca
21	806-066	Vástago de plástico p/ácidos
21G	806-304-C	Vástago de plástico completo p/ácidos
22	803-069	Arosello p/vástago - N
23	803-063	Empaque p/vástago - N
24	806-349	Asiento p/vástago s/rosca
25	803-149	Asiento plástico p/resorte
25a	806-067	Resorte p/vástago ácidos
26	806-064	Tapón para pistola gris
27	803-114	Empaque p/boquerel N
28	806-085	Tubo rociador PVC 630 mm
29	216-050	Punta plástica 8004
30	806-090	Tuerca boquerel gris
30G	806-040-C	Tuerca c/punta 8004
31	803-234	Resorte p/manguera
32	501-034	Cinta
32G	120-334-C	Cinta completa
33	189-036	Gancho para cinta

NOTA:

Debido al interés en el progreso tecnológico, la empresa se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

APLICADOR PARA QUIMICOS ACIDOS MODELO 319, 320

