

HG3RF

CALEFACTOR PORTÁTIL INFRARROJO A GAS CON RESISTENCIA ELÉCTRICA

Heatwave®

heatwave.com.mx



CARACTERÍSTICAS

- **3 RADIANTES DE CERÁMICA**
tres niveles de potencia
- **SISTEMA DE ENCENDIDO CON CHISPA ELECTRÓNICA**
fácil de encender
- **CALEFACTOR ELÉCTRICO DE RESISTENCIA**
tres niveles de potencia
- **FUNCIÓN TURBO:**
Ventilador incluido para una mejor y más rápida difusión del calor
- **DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD:**
 - Analizador atmosférico
 - Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto
- **PORTÁTIL CON COMPARTIMENTO PARA TANQUE DE GAS**
de 10 kilos
- **RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTACIÓN**
- **COLORES DISPONIBLES:**
Blanco
- **DISPONIBLE PARA GAS LP**



ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del Calefactor	Peso del Empaque	Capacidad Máxima BTU/H	Consumo de gas LP (gr/h)			Área recomendada en mts ² **
	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO				BAJA	MEDIA	ALTA	
LP	420	390	720	460	400	745	9.9	11.5	14,000	100	190	280	48

2016/11

Heatwave®

in METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.

NOM

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0100 | imacon.com