

Heatwave®

CALEFACTOR PORTÁTIL INFRARROJO A GAS

CARACTERÍSTICAS

HG3R

- 3 Radiantes de cerámica.
- Sistema de encendido con chispa electrónica.
- Doble sistema de seguridad.
Analizador atmosférico.
Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto.
- Portátil con compartimento para tanque de gas de 10 kilos.
- Pintura electrostática horneada.
- Disponible para gas LP.
- Ruedas para fácil transportación.
- Color disponible.
Blanco



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo de gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor (Kg.)	Peso del empaque (Kg.)	Capacidad calorífica						Consumo de gas			Área recomendada en mts ² .*
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			kW			Btu/h			Gas LP (gr/h)			
										Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Baja	Media	Alta	
HG3R	LP	430	370	720	450	410	750	12	12.5	1.5	2.5	4.0	5500	9000	14000	120	210	300	48

* El área en mts² puede variar dependiendo de la temperatura exterior.



2021/10

 METAL MECÁNICA
MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) 759.0101 | www.imacon.com

NOM